

ARTICLE NO. 4871-040060

Projecteur à LED DOTLUX HLFplus 600W 4000K 1-10V dimmable 60° Angle de rayonnement



page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

POIDS EN KG	15	ANGLE DE RAYONNEMENT	60°
CONSOMMATION (KWH/1000H)	600	DEGRé DE PROTECTION	IP66
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	80000	PLAGE DE TEMPéRATURE	-30°C à +40°C
LUMEN PAR WATT	133	TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
CONSOMMATION EN WATTS	600	PLAGE DE FRéQUENCE EN HERTZ	50/60
Dimensions		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Largeur: 335mm		GARANTIE	7 ans
Hauteur: 163mm		CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	Oui
Longueur: 562mm		L/B VALEUR	L80/B10
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
		ASSORTIMENT	Proline
		PARTICULARITé	Sans scintillement
		MATéRIEL	Aluminium
		DIMMABLE	1-10 V
		DURéE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
		TENSION D'ENTRéE	110-240 V AC / 176-276 V DC
		EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M²	0,182
		LONGUEUR DE CâBLE	140 cm