

ARTICLE NO. 4873-140060

Projecteur LED DOTLUX HLFplus 1200W 4000K 1-10V dimmable 60° angle de rayonnement



page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

POIDS EN KG	27.8	ANGLE DE RAYONNEMENT	60°
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	163000	DEGRÉ DE PROTECTION	IP66
CONSOMMATION (KWH/1000H)	1200	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30°C à +40°C
LUMEN PAR WATT	136	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
CONSOMMATION EN WATTS	1200	PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
Dimensions		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Largeur: 668mm		GARANTIE	7 ans
Hauteur: 270mm		CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	Oui
Longueur: 731mm		L/B VALEUR	L80/B10
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
		ASSORTIMENT	Proline
		PARTICULARITÉ	Sans scintillement
		MATÉRIEL	Aluminium
		DIMMABLE	1-10 V
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
		EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M ²	0,182