



NUMINOS® DL M

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo
2700K 20° con molle a balestra

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17,55 Watt, l'intensità luminosa di 1550 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|---------------|
| Articolo: | 1003855 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 500mA |
| Altezza | 6.8 cm |
| Diametro | 10.5 cm |
| Diametro d'incasso | 9 cm |
| Profondità d'incasso | 7.5 cm |
| Peso netto | 0.24 kg |
| Peso lordo | 0.28 kg |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe isolamento | III |
| Classe di resistenza all'urto | IK02 |
| Resistenza all'urto | 0,2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Wattaggio | 17.55 W |
| Lumen | 1550 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 20 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA PHASE |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore ellissi |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1006139 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero |
| 1006140 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco |
| 1006141 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero |
| 1006142 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco |

| | |
|------------------------------|---------|
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |