




## NUMINOS® DL M

**incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 2700K  
40° con molle a balestra**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1460 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

Articolo:	1003856
Numero di diverse finestre	1
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Diametro d'incasso	9 cm
Profondità d'incasso	7.5 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.28 kg
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe isolamento	III
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	17.55 W
Lumen	1460 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22

## Sorgente Luminosa

791800	
--------	---

### Accessori

1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1006139	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero
1006140	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco
1006141	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero
1006142	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco

Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
BIG WHITE pagina	32