




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir, LED, 3000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 500 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------|
| Réf. : | 1003868 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Courant secondaire / tension secondaire | 500mA |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Diamètre d'enca斯特ment | 9 cm |
| Profondeur d'enca斯特ment | 7.5 cm |
| Poids net | 0.24 kg |
| Poids brut | 0.28 kg |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection | III |
| Classe de résistance aux chocs | IK02 |
| Résistance aux chocs | 0,2 Joule |
| Montage | Enca斯特ment |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 17.55 W |
| Lumen | 1500 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---------|
| 791822 |  | Données LXXBXX | L80B50 |
| Accessoires | | Durée de vie | 50000 h |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac | Température ambiante minimale | -20 °C |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W | Température ambiante maximale | 40 °C |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W | Page du BIG WHITE | 32 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent | | |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent | | |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II | | |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir | | |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir | | |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc | | |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir | | |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc | | |