




NUMINOS® DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 4000K
40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2350 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|---------------|
| Articolo: | 1003966 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA |
| Altezza | 8.5 cm |
| Diametro | 13 cm |
| Diametro d'incasso | 11.7 cm |
| Profondità d'incasso | 9 cm |
| Peso netto | 0.54 kg |
| Peso lordo | 0.68 kg |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe isolamento | III |
| Classe di resistenza all'urto | IK02 |
| Resistenza all'urto | 0,2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Wattaggio | 25.41 W |
| Lumen | 2350 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 40 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Sorgente Luminosa

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|---------|
| 791825 |  | Dati LXXBXX | L80B50 |
| Accessori | | Durata | 50000 h |
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA | Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA | Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA | BIG WHITE pagina | 34 |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore ellissi | | |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore prisma | | |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato | | |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape | | |
| 1006143 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero | | |
| 1006144 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco | | |
| 1006145 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero | | |
| 1006146 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco | | |