




## NUMINOS® PD PHASE S

### Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 2700K 36°

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® PD PHASE S Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 985 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004151
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	8 µs
Lumen	985 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

## Lichtquelle

791819	
<b>Zubehör</b>	
1006167	NUMINOS S , Frontring weiß

<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Höhe</b>	16.2 cm
<b>Durchmesser</b>	6.5 cm
<b>Pendellänge</b>	250 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.885 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.9 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	88