




## DATI TECNICI



<b>Articolo</b>	1006627
<b>Numero di diverse finestre</b>	1
<b>Codice IP</b>	IP 20
<b>Classe di resistenza all'urto</b>	IK 02
<b>Resistenza all'urto</b>	0.2 Joule
<b>Dettagli di montaggio</b>	Binario,Binario a soffitto,Binario a parete
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	DALI
<b>Tensione nominale primaria</b>	48V
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	350 mA
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>Wattaggio</b>	7.3 W
<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente massima</b>	35 °C
<b>Potenza nominale di rete in standby</b>	0.5 W
<b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>	0.4
<b>Lumen</b>	580 lm
<b>Temperatura colore</b>	2700 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	35 °
<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	16

## Sorgente Luminosa

	Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1	
Lunghezza	22 cm	
Larghezza	2.2 cm	
Altezza	2.5 cm	
Peso netto	0.177 kg	
Peso lordo	0.189 kg	