




## DATI TECNICI



<b>Articolo</b>	1006685
<b>Numero di diverse finestre</b>	1
<b>Codice IP</b>	IP 20
<b>Classe di resistenza all'urto</b>	IK 02
<b>Resistenza all'urto</b>	0.2 Joule
<b>Dettagli di montaggio</b>	Binario,Binario a soffitto,Binario a parete
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	DALI
<b>Tensione nominale primaria</b>	48V
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	200 mA
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>Wattaggio</b>	8.7 W
<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente massima</b>	35 °C
<b>Potenza nominale di rete in standby</b>	0.5 W
<b>Lumen</b>	720 lm
<b>Temperatura colore</b>	3000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	55 °
<b>Colore</b>	bianco
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B50

## Sorgente Luminosa

798303		Durata	50000 h
<b>Accessori</b>		Risk Group	2
1005612	NUMINOS® XS , diffusore	Altezza	8 cm
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente	Diametro	5 cm
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato	Peso netto	0.178 kg
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero	Peso lordo	0.19 kg