




MEDO® PRO 40

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 19W, DALI, Touch, 80°, UGR<19, schwarz

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR<19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007292
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 50
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
Umgebungstemperatur	25 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,86
Netzwerk Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.26 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	51
Anzahl Leuchten an LS C16A	64
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs

Lichtquelle

		
Zubehör		
1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz	
1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß	
135250	ABHÄNGESET , für MEDO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig	
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau	
135251	ABHÄNGESET , für MEDO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig	
135254	ABHÄNGESET , für MEDO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig	
	Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
	Lumen	2400/2500 lm
	Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
	Abstrahlwinkel	80 °
	Farbe	schwarz
	CRI	90
	UGR ≤	19
	LXXBXX Daten	L80B10
	Lebensdauer	50000 h
	Risikogruppe	1
	Höhe	9.2 cm
	Durchmesser	38 cm
	Nettogewicht	2 kg
	Bruttogewicht	2.14 kg