




CYFT

Plafonnier et applique en saillie, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, noir

L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en quatre coloris tendance différents. Et son anneau déco est déclinée en trois couleurs pour toute une palette de possibilités. Les LED intégrées diffusent une lumière dont la température de couleur se règle par interrupteur CCT (2700/3000/4000 K) et offre un rendu de couleur très neutre (IRC > 90). Et, bien sûr, grâce à son indice IP44, CYFT présente une protection optimale contre les projections d'eau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. | 1007608 |
| Code IP | IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 05 |
| Résistance aux chocs | 0.7 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu | 200 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6.5 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 224 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 266 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Lumen | 330/350/380 lm |
| Température de couleur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Coloris | noir |

Source Lumineuse

| | |
|---|----------|
|  | |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Hauteur | 7.9 cm |
| Diamètre | 13.2 cm |
| Poids net | 0.946 kg |
| Poids brut | 1.012 kg |