



## DATI TECNICI

Articolo	1007568
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	72
Numero di apparecchi a LS C16A	122
Livello di corrente di spunto	4 A
Durata della corrente di spunto	110 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	90

## Sorgente Luminosa



<b>Dati LXXBXX</b>	L80B10
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lunghezza</b>	21 cm
<b>Larghezza</b>	9 cm
<b>Altezza</b>	8.3 cm
<b>Peso netto</b>	0.75 kg
<b>Peso lordo</b>	0.802 kg
<b>Lunghezza d'incasso</b>	20 cm
<b>Larghezza d'incasso</b>	8 cm
<b>Profondità d'incasso</b>	8 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	3 cm