



Ensemble composé de 12 x UNIVERSAL DOWN- LIGHT PHASE IP20 38°

sans cache

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWN-LIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008066
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/85 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	670/680/690/680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1007191	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, rond, or mat
1008069	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, aluminium
1008096	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, noir
1008068	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, blanc
1008098	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, doré mat
1008067	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, noir
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu
1007091	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, noir
1008070	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, doré mat
1008097	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc

Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir mat
IRC	90
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	2.976 kg
Poids brut	3.496 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm

1007092	UNIVERSAL DOWN- LIGHT Cache , pour downlight IP20, orienta- ble, rond, blanc
1008095	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orienta- ble, carré, noir