




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE lampada da incasso

IP20, 7W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, senza copertura

Molte qualità in un solo apparecchio: così è stata progettata la SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. La temperatura del colore può essere impostata rapidamente su quattro livelli diversi con l'interruttore CCT. La scelta della potenza ai 5 W o 7 W è altrettanto semplice. Inoltre, grazie alle molle bloccabili e al Quick Connector Box, l'installazione del downlight risulta facile e veloce. Inoltre, le coperture disponibili separatamente, rotonde o quadrate e di vari colori, consentono di utilizzare UNIVERSAL DOWNLIGHT come downlight fisso con IP65 o come downlight orientabile con IP20.



DATI TECNICI

Articolo	1008065
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	60/mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	200
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	670/680/690/680 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Sorgente Luminosa

		Angolo di emissione	38 °
Accessori		Colore	nero opaco
1007191		CRI	90
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro satinato		Dati LXXBXX	L80B50
1008069		Durata	50000 h
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, alluminio		Risk Group	1
1008096		Altezza	5.7 cm
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, nera		Diametro	8.5 cm
1008068		Peso netto	0.264 kg
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, bianca		Peso lordo	0.312 kg
1008098		Forma dello scasso	rotondo
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, oro satinato		Profondità d'incasso	7 cm
1008067		Diametro d'incasso	6.8 cm
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, nera			
1007186			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, alluminio			
1007091			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, nera			
1008070			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, oro satinato			
1008097			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, alluminio			
1007093			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, alluminio			
1007194			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro satinato			
1007185			
UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, bianco			

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, bianca
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, bianco
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, nero