



## Set composto da 12 x UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE IP20 38°

senza copertura

Molte qualità in un solo apparecchio: così è stata progettata la SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. La temperatura del colore può essere impostata rapidamente su quattro livelli diversi con l'interruttore CCT. La scelta della potenza ai 5 W o 7 W è altrettanto semplice. Inoltre, grazie alle molle bloccabili e al Quick Connector Box, l'installazione del downlight risulta facile e veloce. Inoltre, le coperture disponibili separatamente, rotonde o quadrate e di vari colori, consentono di utilizzare UNIVERSAL DOWNLIGHT come downlight fisso con IP65 o come downlight orientabile con IP20.

### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1008066                    |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Incasso                    |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 10                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 60/85 mA                   |
| Classe isolamento               | II                         |
| Wattaggio                       | 7 W                        |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 80                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 200                        |
| Livello di corrente di spunto   | 3 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                      |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.01                       |
| Lumen                           | 670/680/690/680 lm         |
| Temperatura colore              | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007191 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro satinato  |
| 1008069 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, alluminio                 |
| 1008096 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, nera                     |
| 1008068 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, bianca                    |
| 1008098 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, oro satinato             |
| 1008067 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, nera                      |
| 1007186 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, alluminio    |
| 1007091 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, nera          |
| 1008070 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, oro satinato              |
| 1008097 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, alluminio                |
| 1007093 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, alluminio     |
| 1007194 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro satinato |
| 1007185 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, bianco       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Angolo di emissione  | 38 °       |
| Colore               | nero opaco |
| CRI                  | 90         |
| Dati LXXBXX          | L80B50     |
| Durata               | 50000 h    |
| Risk Group           | 1          |
| Altezza              | 5.7 cm     |
| Diametro             | 8.5 cm     |
| Peso netto           | 2.976 kg   |
| Peso lordo           | 3.496 kg   |
| Forma dello scasso   | rotondo    |
| Profondità d'incasso | 7 cm       |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm     |

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007092 | UNIVERSAL DOWN-<br>LIGHT copertura , per<br>Downlight IP20, orientabi-<br>le, rotonda, bianca |
| 1008095 | UNIVERSAL DOWN-<br>LIGHT copertura , per<br>Downlight, IP65, quadrat-<br>a, bianco            |
| 1007184 | UNIVERSAL DOWN-<br>LIGHT copertura , per<br>Downlight IP20, orientabi-<br>le, quadrata, nero  |