

FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Planon Plus Frame 450x450mm RGB + TW

SMART+ Planon Plus RGBW | Panel avec technologie Wifi

Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile



Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|-------------|
| Puissance nominale | 24,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 100,000 mA |
| Courant d'appel | 16.1 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 125 µs |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 37 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 47 |
| Facteur de puissance λ | > 0,70 |
| Distorison harmonique totale | < 30 % |
| Classe de protection | II |


Données photométriques

| | |
|--|---------------------------------|
| Flux lumineux | 1750 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2500 lm |
| Efficacité lumineuse | 72 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700...6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique / RVB |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 450.00 mm |
| Largeur | 450.00 mm |
| Hauteur | 51.00 mm |
| Poids du produit | 2140,00 g |





Matériaux & couleurs

| | |
|--|--------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur de la teinte | Blanc |
| Matériaux de corps | Métal |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier, 2-pôles (L, N) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT



| | |
|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
| Nombre de sources | 2 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|---|-------------------------------|
|  PDF | User instruction |
|  PDF | Declarations Of Conformity CE |
|  PDF | Installation guide |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075752627 | Etui carton fermé 1 | 72 mm x 497 mm x 487 mm | 2401.00 g | 17.43 dm ³ |
| 4058075752634 | Carton de regroupement 2 | 522 mm x 162 mm x 517 mm | 5428.00 g | 43.72 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

