

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Decor Twist White Table TW

Smart+ Twist | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



---

### Area di applicazione

- Soggiorni
- Uffici

---

### Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Emissione luminosa bidirezionale per illuminazione e accentuazione di mensole

---

### Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Decorative Luminaire
- Materiale dell'alloggiamento: metallo



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	74,000 mA
Corrente di innesco	0.593 A
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	1800 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	145
Fattore di potenza $\lambda$	$\geq 0,7$
Classe di sicurezza	II

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	550 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	840 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62471	RG0

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	-
Lunghezza	150.00 mm
Larghezza	150.00 mm
Altezza	392.00 mm
Peso prodotto	1070,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Si
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

**Durata**

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

**ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	1

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi



## DOWNLOAD

## DOWNLOAD



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075757561	Astuccio 1	172 mm x 172 mm x 433 mm	1368.00 g	12.81 dm <sup>3</sup>
4058075757578	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 460 mm	6016.00 g	61.28 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

