



FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW

SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE | Luminaire sous meuble avec technologie WIFI



Zones d'application

- Applications intérieures
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Étagères

Avantages du produit

- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

Caractéristiques du produit

- Nombreuses combinaisons possibles
- Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|-------------|
| Puissance nominale | 7,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 50,000 mA |
| Courant d'appel | 38 A |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 155 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 98 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 155 |
| Facteur de puissance λ | $\geq 0,5$ |
| Classe de protection | II |

Données photométriques

| | |
|--|---------------------------|
| Flux lumineux | 330 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 700 lm |
| Efficacité lumineuse | 47 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700...6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|-----------|
| Longueur | 457,00 mm |
| Largeur | 65,00 mm |
| Hauteur | 9,00 mm |
| Poids du produit | 369,00 g |
| Longueur de câble | 1500 mm |

Matériaux & couleurs

| | |
|------------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériaux de corps | Aluminum Plastic |
| Matériaux de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Fiche type C (UE) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montage | Saillie |
| Emplacement montage | Dessus de meuble |
| Application | Indoor |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| | |
|---|---|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement | - |
|---|---|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----|
| Normes | CE |
| Température de surface limitée | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm)
- L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | |
|--|-------------------------------|
|  PDF | User instruction |
|  PDF | Declarations Of Conformity CE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|----------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 40580755575691 | Etui carton fermé 1 | 76 mm x 64 mm x 472 mm | 595.00 g | 2.30 dm ³ |
| 40580755575707 | Carton de regroupement 8 | 497 mm x 275 mm x 181 mm | 5319.00 g | 24.74 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.