

Patch Cord FO, LC-QR Uniboot PC / UPC Grade C - LC-QR Uniboot PC / UPC Grade C,  
Singlemode OS2 G.657.A2, Simplex 2.0mm, 5m



### BESCHREIBUNG

Beidseitig konfektioniert mit Stecker LC-QR Uniboot PC.  
Stecker-Farbe: blau.  
Hebel-Farbe: blau.  
Faser: SM E9/125 G.657A2 (OS2).  
Kabel: Twinfiber Kabel, gelb.

030.5724

### TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Faserart	Singlemode (SM)
Anzahl Verbinder (A)	1
Anzahl Verbinder (B)	1
Kabel - Art	Rangierkabel, Aufschaltung A-A
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	flammwidrig halogenfrei Kabel metallfrei
Kabeldurchmesser	Twin Fiber 2.1mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-QR
Steckverbindertyp Anschluss (B)	LC-QR
Schliff Verbinder (A)	PC
Schliff Verbinder (B)	PC
Return loss grade RL (A)	2.0000000000
Rückflussdaempfungsgrad RL (B)	2.0000000000
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Attenuation grade IL (B)	C
Verbinderklasse	Stecker
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20

### MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Farbe	gelb
Kabellänge	5.0000000000 m