

Patch Cord FO, LC-QR PC / UPC Grade C - LC-QR PC / UPC Grade C, Singlemode OS2  
G.657.A2, Simplex 2.0mm, Eca (LSZH), 5m

### BESCHREIBUNG



030.7051

### TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Rangierkabeltyp	Simplex
Aderart LWL	Vollader
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657.A2 (covers G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2)
Faserdurchmesser	n.a.
Anzahl Verbinder (A)	1
Anzahl Verbinder (B)	1
Mantelmaterial	LSFH
Kabeldurchmesser	2.0
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-QR
Steckverbindertyp Anschluss (B)	LC-QR
Verbinderfarbe (A)	blau
Verbinderfarbe (B)	blau
Farbe (B1)	blau
Schliff Verbinder (A)	PC
Schliff Verbinder (B)	PC
Schutzart IP (A)	IP 20
Schutzart IP (B)	IP 20
Return loss grade RL (A)	2.0000000000
Rückflussdaempfungsgrad RL (B)	2.0000000000
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Attenuation grade IL (B)	C

### MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	5.0000000000 m

### UMWELTDATEN

**BESCHREIBUNG**

Betriebstemperatur

**WERT/ WERTEBEREICH**

20 °C bis 70 °C / +68 °F bis +158 °F