



# Ledinaire Slim Downlight

## DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Entflammbarkeitszeichen	F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
CE-Zeichen	ja
Garantiedauer	3 Jahre
Konstanter Lichtstrom	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	74
EU RoHS-konform	Ja
LED-Modultyp	LED
Unified Glare Rating CEN	28
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Einschaltstrom	3.85 A

Leistungsfaktor (min.)	0.9
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Metall – Kunststoff
Reflektor-Material	-
Gesamte Länge	175 mm
Gesamte Breite	175 mm
Gesamte Höhe	45 mm
Gesamter Durchmesser	175 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	45 x 175 x 175 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP20 (Vorderseite IP40)
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [ IK03]
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	1200 lm


Ledinaire Slim Downlight

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Systemleistung	12 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Nutzlebensdauer L70B50	30000 h
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951446439100
Bestell-Produktname	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
EAN/UPC - Produkt	8719514464391
Bestellcode	46439100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929003251132
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.210 kg




Abmessungsskizzen




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

## Ledinaire Slim Downlight

